



Technický list

Číslo výrobku: 11410119-11410124, 11410139-11410144

Adolit BAQ Plus

Dlouhodobá ochrana nového dřeva

Oblasti použití:

Koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Přípravek je odolný proti vymývání. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Údaje o výrobku:

Balení:	PE obaly 1 kg, 5kg, 40kg, 600 kg a 1000kg kontejnery
Barevný odstín:	bezbarvý, hnědý zelený žlutý

Typové označení:

(dle ČSN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.

Zpracování:

Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

Pracovní nářadí, čištění:

Štětce, váleček, tlakový postřikovač nebo stříkací zařízení bez přívodu vzduchu. Čistěte vodou ihned po použití.

Spotřeba:

1 kg koncentrátu na 50 m² při ředění 1:9.

Schnutí:

Cca 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se může schnutí podstatně zpomalit.

Skladovatelnost:

V originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Případné přemrznutí přípravku neovlivní jeho účinnost.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat. A/f je 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 35 g/l VOC.

Upozornění:

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Obsahuje propikonazol a 3-jod-2-propinyl-butytkarbamát (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí:

Dráždivý

Nebezpečný pro životní prostředí

Bezpečnostní pokyny:

R-věty: Dráždí oči a kůži.

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:

Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch.

Při zasažení kůže odstranit kontaminovaný oděv, kůži důkladně omýt vodou.

Obsahuje:

52,5 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl) dimethylamonium-chloridy; 1,75 g/kg tebukonazol; 1,75 g/kg propikonazol; 2,42 g/kg IPBC; 1,05 g/kg cypermethrin; 0,07 g/kg fenoxycarb.

Likvidace:

Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.

Označení:

- Xi dráždivý
- N nebezpečný pro životní prostředí

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost . 12/12