

Vyhlásenie o parametroch č. Rettenmeier-2017/002-CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vnútorne a vonkajšie obklady z rastlého ihličnatého dreva**

Zamýšľané použitie: Výrobky sú vhodné ako vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov s triedou reakcie na oheň D-s2, d0, priemernej minimálnej hustoty 390 kg/m³, minimálnej celkovej hrúbky 11 mm, za spodnou stranou s uzavretou vzduchovou medzerou alebo bez vzduchovej medzery. Obklady sa inštalujú na drevenú latovú podpornú konštrukciu klincovaním alebo skrutkovaním a môžu sa dokončiť povrchovou úpravou náterom.

Výrobca: **Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod Lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok**

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **EN 14915:2013**

Notifikované subjekty:

LIGNOTESTING a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, NO 1478

Deklarované parametre:

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda D-s2, d0	EN 14915:2013
Emisia formaldehydu	Trieda E1	
Obsah pentachlórfenolu	< 5 ppm	
Priepustnosť vodnej pary	μ vo vlhkom stave = 20 μ v suchom stave = 50	
Pohltivosť zvuku	frekvenčný rozsah od 250 Hz do 500 Hz: 0,10 frekvenčný rozsah od 1000 Hz do 2000 Hz: 0,30	
Tepelná vodivosť	0,11 W / (m.K)	
Biologická trvanlivosť	Trieda použitia 1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mg. BENČOVÁ, konateľ

V Liptovskom Hrádku dňa 08.11.2017

Podpis