



storaenso

Prohlášení o vlastnostech / Průvodní list

č. KVH/2015/01



1. Jednoznačné označení typu produktu: konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem
2. Účel použití: Stavby a mosty
3. Výrobce: Stora Enso WP HV s.r.o.
Nádražní 66
CZ 58263 Žďír nad Doubravou
4. Zplnomocněnec: Bez externího zplnomocněnce
5. Systém pro hodnocení a testování stálosti vlastností: Systém 1
6. Harmonizovaná norma: EN 15497:2014

Oznámený subjekt: Holzforschung Austria
Rok prvního uvedení od oběhu: 2015
Č. certifikátu: 1359 – CPR – 0665

7 Deklarované uživatelské vlastnosti	
Důležité vlastnosti	Výkon
Modul pružnosti, pevnost v ohybu, pevnost v tlaku	Ozubenými spoji spojované masivní dřevo: Mechanické vlastnosti pevnostních tříd C 24 podle normy EN 338
Pevnost v tahu, pevnost ve smyku	Zařazení dodaných dílů do jednotlivých pevnostních tříd je uvedeno v průvodních listech.
Geometrické údaje	Šířky od 30 mm do 140 mm Výšky od 60 mm do 300 mm Příslušné rozměry produktu jsou uvedeny v dodacím listu.
Dřevina	PCAB; ABAL
Reakce na oheň	D-s2, d02 podle EN 14081-1, tabulka C1
Objemová hmotnost	Charakteristická objemová hmotnost jednotlivých pevnostních tříd
Pevnost lepidla	
Pevnost ozubených spojů v ohybu	Zkouška pevnosti v ohybu ozubeného spoje podle EN 15497:2013, příloha C
Odolnost pevnosti lepidla jako	
Lepidlo	Lepidlo pro ozubené spoje: EPI Typ 1 70 FJ 0,1 M, typ lepidla I podle EN 301
Odolnost proti biologickým škůdcům jako	
Třída přirozené trvalosti proti dřevokazným houbám EN 350-2	5
Emise formaldehydu	
Emisní třída formaldehydu	E 1
Uvolňování dalších nebezpečných látek	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD

Uživatelské vlastnosti výše uvedeného produktu odpovídají uvedeným hodnotám. Za vypracování prohlášení o uživatelských vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese zodpovědnost výše uvedený výrobce sám.

Ve Žďírce nad Doubravou dne 27. listopadu 2015

Stora Enso WP HV s.r.o.
582 63 Žďírce nad Doubravou, Nádražní 66

František Vomočil, jednatel společnosti

Jméno a funkce odpovědné osoby

Řídní razítko a podpis