



Technický list  
Číslo výrobku 2064

## Anti-Insekt Plus

Přípravek na likvidaci dřevokazného hmyzu.  
Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem

### Oblasti použití:

Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) v interiéru (nábytek, obložení, podlahy, schody apod.) a v exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, ploty, krovy apod.). Je také vhodný pro ochranu vzácného dřeva a historických předmětů (starožitný nábytek, sochy, vzácné obklady, varhany apod.) Nesmí být používán na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. V interiéru nesmí být používán ve větší ploše než 2 – 3 m<sup>2</sup>.



### Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,81 g/cm <sup>3</sup> při teplotě 20 °C
Zápach:	slabý, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Obsah org. rozpouštědel:	96,9 %
Forma dodávky:	bílý plechový obal 0,25 l a 0,75 l

### Vlastnosti výrobku:

Prostředek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu (dle DIN 68800, část 4). Zároveň je také vhodný k preventivní ochraně.

### Značka kvality

Výrobku byla udělena listina kvality „RAL – přípravek na ochranu dřeva“ na základě úředního posouzení účinnosti proti škůdcům dřeva a úředního posouzení zdravotní a ekologické nezávadnosti při použití k danému účelu. Propůjčovací listina značky kvality RAL č. 921.

### Zpracování:

Nátěrem a injektáží do otvorů po škůdcích. Staré nátěry odstranit. Přípravek Anti-Insekt Plus naneste alespoň ve dvou pracovních cyklech. V případě, že nanese přípravek do otvorů bez odstranění stávající vrstvy, odstraňte přebytečný přípravek pomocí své textilie. Po zaschnutí lze na ošetřované dřevo nanášet běžné barvy, laky a lazury.

### Upozornění:

Přípravky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Tyto prostředky je přípustné používat pouze podle návodu a pouze v povolených oblastech použití. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Zamezte vniknutí prostředku a zbytků výrobku do vody, půdy nebo kanalizace.

Pracovní nástroje ihned po použití očistit pomocí ředidla. Zbytky po čištění zlikvidovat podle platných předpisů.

### Spotřeba:

300 – 350 ml/m<sup>2</sup>

### Schnutí:

V závislosti na okolním prostředí. Při dobrém větrání schne přípravek po cca 24 hodinách. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Další nátěry (lazury a laky) lze nanášet zhruba za týden.

### Účinné látky:

0,02 % flufenoxuron  
100 g přípravku obsahuje 0,02 g flufenoxuronu.

### Skladovatelnost:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu v chladu a suchu.

### Kontrola kvality:

Kvalita našich prostředků na ochranu dřeva se řídí ustanoveními o kvalitě a kontrole RAL GZ 830.

### Bezpečnost:

#### R-věty:

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### S-věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 23 Nevdechujte páry/aerosoly

S 24 Zamezte styku s kůží.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

### První pomoc:

Po vdechnutí:

Postiženého odvést na čerstvý vzduch a udržet ho v klidu. Při potížích jej dovést k lékaři.

Po kontaktu s pokožkou:

Okamžitě umýt vodou, mýdlem a dobře opláchnout. Při trvajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.

Po kontaktu s očima:

Otevřené oči několik minut vyplachovat tekoucí vodou, konzultovat s lékařem.

Po požití:

Nevyvolávat zvracení, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Postiženého udržet v klidu.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

**Kód výrobku:** HSM-LB 40

### Likvidace:

Větší zbytky produktu je třeba zlikvidovat podle platných předpisů uvedených na originálním obalu. Zcela prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Odpadový klíč: 03 02 05 ostatní prostředky na ochranu dřeva, které obsahují nebezpečné látky.

### Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy.

Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 2

### Označení:

(GefStoffV): Xn zdraví škodlivý  
GGVSE/ADR: -/-

**Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.02/13